

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tocantins
Prefeitura Municipal de Tocantins
Registro de Preços Eletrônico - 030/2025

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE ÁGUA COM TERMOMETRO DIGITAL, com as seguintes características: Capacidade de 28 L - CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE ÁGUA COM TERMOMETRO DIGITAL, com as seguintes características: Capacidade de 28 L; Possui alça superior retrátil e tampa articulada; termômetro digital; Construída com matéria prima ecologicamente correta; Espuma livre de CFCs, HFCs e HCFCs; Comporta 8 garrafas pet (600 mL); Cor externa azul ou verde e cor interna branca; Dimensões aproximadas (desconsiderando a alça): 35 x 29 x 43 cm (A x L x P) - Valor Referência: 241,30

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
AUTOMX SOLUCOES LTDA (19.031.878/0001-12)	Adjudicado em: 27/05/2025 - 10:37:09 - Por: SILAS FORTUNATO DE CARVALHO	ATM CTT28	AUTOM	2	430,00

Item: 0002 - COLORÍMETRO DIGITAL PARA ANÁLISES DE COR EM AMOSTRAS DE ÁGUA - COLORÍMETRO DIGITAL PARA ANÁLISES DE COR EM AMOSTRAS DE ÁGUA com as seguintes características: determinação de cor natural e cor aparente em água, cor apha, escala hazen, método platino/cobalto, opera através de sistema rgb, entre 400 e 700nm, atendendo metodologia smeww 2120d (23ª edição), a prova d'água com os compartimentos da bateria e da saída serial/energia firmemente fechados e aparafusados, flutuante em casos de queda accidental na água; teclado em policarbonato resistente a corrosão, respingos e solventes orgânicos. Faixa de medição 0 a 500 uc. Leitura direta em uc. Acompanha: – Maleta em PP resistente a impactos, grau de proteção IP-65, para transporte e uso do aparelho no campo, – 02 cubetas pareadas de vidro com tampa rosqueada e batoque interno, – 1 Padrão de COR Pt/Co em frasco de 50 ml, concentração de 500uC , com validade de 12 meses. – 1 Bateria de 9V e 1 fonte chaveada de 100 a 240 v – 47/64 Hz (NBR 14136). – Manual de instruções em português com Certificado de Garantia. - Valor Referência: 3.302,59

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Delfini Industria Comercio Ltda (01.061.762/0001-60)	Adjudicado em: 27/05/2025 - 10:37:09 - Por: SILAS FORTUNATO DE CARVALHO	DL-COR	DEL LAB - DELFINI INDÚSTRIA COMÉRCIO LTD	2	5.910,00

Item: 0003 - COLORÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL – CLORO (CLORÍMETRO) - COLORÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL – CLORO (CLORÍMETRO), com as seguintes características: Determinação de CLORO TOTAL E LIVRE em água, Método DPD; Visor LCD 2 linhas X 16 caracteres, com função back-light (luz de fundo) para leituras em ambientes pouco iluminados.; Leituras: de 0,00 a 2,50 mg/l e de 2,6 a 5,0 mg/l, Emissor :Diodo emissor de luz-LED , Sensor : Fotodiodo de silício, Precisão melhor que 1,5% - final de escala, Resolução de 0,01 mg/l, Reprodutibilidade +/- 0,02 mg/l; Desligamento automático após 1 minuto sem utilização; Inserção de curva de calibração pelo usuário com 7 pontos, possibilitando que o mesmo possa usar seus próprios reagentes.; Alimentação: Bateria de 9V realiza mais de 3000 leituras. Acompanha: prática maleta para transporte e uso do aparelho no campo; 03 cubetas calibradas de vidro com tampa; DPD para 100 análises de CLORO TOTAL E LIVRE; 1 Padrão secundário de CLORO de 2,00 mg/l (PPM); Bateria de 9 V e Manual de instruções em português com Certificado de Garantia; Fonte chaveada de e 100 a 240 v – 47/64Hz (NBR 14136); Atende a Portaria MS 2914/2011, STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER - 21st Edition. - Valor Referência: 2.934,63

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INSTRULABOR LICITACAO LTDA (34.514.779/0001-85)	Adjudicado em: 27/05/2025 - 10:37:09 - Por: SILAS FORTUNATO DE CARVALHO	AKSO	CLORO TESTER	2	2.000,00

Item: 0005 - MEDIDOR DE PH E TEMPERATURA DE BOLSO - MEDIDOR DE PH E TEMPERATURA DE BOLSO, com as seguintes características: faixa de medição: pH: 0.0 a 14.0, Temperatura: 0.0 a 50°C. Resolução: pH: 0.1 Temperatura: 0.1°C Exatidão: pH: ±0.1 Temperatura: ±1°C Pontos de ajuste (calibração): pH 4.01, 7.00 e 10.01. Compensação automática de temperatura (ATC): 0 a 50°C. Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: 5 a 90%UR (sem condensação) Grau de proteção: IP54Alimentação: 6VDC (4 pilhas LR44) Desligamento automático. - Valor Referência: 271,17

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA (45.827.291/0001-24)	Adjudicado em: 27/05/2025 - 10:37:09 - Por: SILAS FORTUNATO DE CARVALHO	PH25 - CANETA	Marte	2	542,34

Item: 0006 - Reagente DPD CLORO LIVRE/TOTAL PASTILHA - Reagente DPD CLORO LIVRE/TOTAL PASTILHA, com as seguintes características: testes para análises em cubetas de até 10 mL. Acompanha junto ao frasco uma PINÇA que proporciona uma dosagem rápida, segura e prática do produto; possui uma ótima efervescência, rápida dissolução (15 a 20



segundos), zero de partículas inertes, fornecido em frascos para 100 testes; pode ser usado em qualquer equipamento para leitura de cloro; validade de 1 ano após a data de fabricação. - Valor Referência: 295,18

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA (32.578.926/0001-55)	Adjudicado em: 27/05/2025 - 10:37:09 - Por: SILAS FORTUNATO DE CARVALHO	QUIMAFLEX	QUIMAFLEX	2	189,98

Item: 0007 - TURBIDÍMETRO PORTÁTIL MICROPROCESSADO 0 -1000 NTU. - TURBIDÍMETRO PORTÁTIL MICROPROCESSADO 0 -1000 NTU, com as seguintes características: Medidor de turbidez microprocessado, digital, princípio de medição nefelométrico; sistema óptico composto por dois detectores; Deve possuir filtro de direcionamento do feixe luz para o comprimento de onda requerido, possui função média de sinal, mede e calcula a média das leituras apresentando resultado intermediário; Função rapidly settling; Memória para armazenamento mínimo de 500 dados, permite a transferência de dados via USB, display que permite a visualização de todas as configurações habilitadas para leitura sem pressionar qualquer tecla (ID do analista, ID da amostra, modo de leitura, status da calibração, unidade de medida, data, hora etc.); deve possuir gráfico indicativo do status da calibração, função lembrete de calibração, função de verificação da calibração e armazena histórico de calibrações; desligamento automático se nenhuma tecla for acionada; Deverá apresentar conformidade eletromagnética; Garantia mínima de 2 anos; Dimensões mínimas do display de 100x50 mm; Resolução: 0,01 NTU; Precisão: 1% da leitura mais luz espúria de 0-1000 NTU;" "Fonte de luz: lâmpada com filamento de tungstênio, que opera a temperatura de 2200-3000 K, com vida útil acima de 100.000 leituras; Modo de leitura: seleção automática do ponto decimal ou manual selecionável de 0 a 9,99/0 a 99,9/0 a 1000 NTU; Grau de proteção: IP67; Alimentação: bateria e fonte de energia bivolt (110/220v). Acompanha: 06 cubetas de 25 mm com capacidade de 10 ml, com tampa; padrões de formazina estabilizada (lacrada) nas concentrações de 10, 20, 100 e 800 NTU, com prazo mínimo de validade de 10 meses no ato da entrega; óleo de silicone; pano para limpeza; quantidade de pilhas suficiente para seu funcionamento; fonte de energia bivolt (110/220 v); maleta para transporte; manual de instruções em português e termo de garantia. - Valor Referência: 3.441,17

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Delfini Industria Comercio Ltda (01.061.762/0001-60)	Adjudicado em: 27/05/2025 - 10:37:09 - Por: SILAS FORTUNATO DE CARVALHO	DLT-JE	DEL LAB - DELFINI INDÚSTRIA COMÉRCIO LTD	2	6.840,00

SILAS FORTUNATO DE CARVALHO
Autoridade Competente

