

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tocantins

Prefeitura Municipal de Tocantins

Registro de Preços Eletrônico - 042/2025

Resultado da Homologação

0001 - Cabo de rede LAN

- Tipo: CAT.5E
 - 100% cobre
 - Construção: U/UTP - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial
 - Revestimento: PVC retardante à chama
 - Metragem: 305 metros, Marcação sequencial métrica decrescente (305 / 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação;
 - Embalagem: Caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros
 - Massa líquida: 26 kg/km
 - NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%
 - Produto que atende as políticas de respeito ao meio ambiente
 - Classe de flamabilidade: CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705
 - Diâmetro nominal: 4,8 mm
 - Garantia: 12 meses
- Pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo:
- ATM -155 (UTP), AF-PHY-OO15.000 y AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps
 - TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps
 - GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps
 - 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps
 - 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps
 - 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps
 - 10BASE-T , IEEE802.3, 10 Mbps
 - TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps
 - 3X-AS400, IBM, 10 Mbps - condutti - Valor Referência: 1.247,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	616,99	3.084,95	Homologado em 16/06/2025 10:09:14 Por: SILAS FORTUNATO DE CARVALHO

0002 - Conector de rede – Pacote 1.000 unidades

ESPECIFICAÇÕES:

- Tipo: EZ-RJ45 (8P8C).
- Vazado.
- Corpo em termoplástico de alto impacto.
- 8 Condutores banhados a ouro.
- Compatível com os padrões de montagem T568A e T568B.
- Contatos adequados para condutores sólidos 0,35mm - EXBOM - Valor Referência: 210,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MULTINEGOCIOS LTDA	208,00	208,00	Homologado em 16/06/2025 10:09:14 Por: SILAS FORTUNATO DE CARVALHO

0003 - RACK

Especificações Técnicas:

Dimensional:

- Tamanho: 8U
- Padrão: 19 Polegadas
- Dimensão Externas (L x A x P): 550 x 422 x 570mm ou aproximado
- Distância entre perfis de fixação (mínimo e máximo): 292 mm e 380 mm
- Dimensões Perfil de Fixação: Conforme norma IEC297 e DIN 41494
- Peso: 13,14 Kg

Estrutural:

- Porta: Acrílico e Fecho com Chave
- Abertura: Direita ou Esquerda
- Material: Aço SAE 1008
- Espessura: Estrutural 0,9 mm – Fechamentos 0,75 mm
- Parafusos: Philips Cabeça Panela M4x8mm

Acabamento:

- Pintura: Eletrostática Epóxi Pó Microtexturizado
- Cor: Preto 73.250

Brilho: Fosco

Gerais:

- Aplicação: Ambientes Indoor



- Abertura para cabos: Destacável

- Tamanho da abertura para cabos: 160x50mm - MAX ELETRON - Valor Referência: 854,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FORNECE + E-COMERCE LTDA.	854,44	3.417,76	Homologado em 16/06/2025 10:09:14 Por: SILAS FORTUNATO DE CARVALHO

SILAS FORTUNATO DE CARVALHO

Autoridade Competente

